

Motor und Fahrleistung	R 280 CDI	R 280 CDI (lang)	R 280 CDI 4MATIC¹
Zylinderanordnung/-anzahl	V6	V6	V6
Hubraum (cm³)	2.987	2.987	2.987
Nennleistung (kW [PS] bei 1/min) ²	140 [190]/4.000	140 [190]/4.000	140 [190]/4.000
Nenndrehmoment (Nm bei 1/min)²	440/1.400-2.800	440/1.400-2.800	440/1.400-2.800
Verdichtungsverhältnis	17,7 : 1	17,7 : 1	17,7 : 1
Beschleunigung 0-100 km/h (s)	- (9,7)	- (9,8)	- (9,8)
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	- (210)	- (210)	- (210)
Kraftübertragung	R 280 CDI	R 280 CDI (lang)	R 280 CDI 4MATIC¹
Antrieb	Hinterradantrieb	Hinterradantrieb	Allradantrieb mit Elektronischem Traktions-System 4ETS
Getriebe	7G-TRONIC	7G-TRONIC	7G-TRONIC
Übersetzungen mechanisch	-	-	-
Übersetzungen automatisch	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/ 0,73/R1 3,42/R2 2,23	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/ 0,73/R1 3,42/R2 2,23	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/ 0,73/R1 3,42/R2 2,23
Übersetzung Achsantrieb	2,92	2,92	2,92
Kraftstoff und Verbrauch	R 280 CDI	R 280 CDI (lang)	R 280 CDI 4MATIC¹
Tankinhalt/davon Reserve (I)	80/13	80/13	80/13
Kraftstoffverbrauch innerorts ³	11,6-11,8	11,6-11,8	12,2-12,4
Kraftstoffverbrauch außerorts ³	7,5-7,7	7,5-7,7	7,6-7,8
Kraftstoffverbrauch kombiniert ³	8,5-9,2	9,0-9,2	9,3-9,5
CO ₂ -Emissionen kombiniert (g/km) ³	224-242	238-242	246-253
c _w -Wert	0,32	0,32	0,32
Emissionsklasse	EU4	EU4	EU4
Fahrwerk (Serie) und Räder	R 280 CDI	R 280 CDI (lang)	R 280 CDI 4MATIC¹
Vorderachse	Doppelquerlenkerachse	Doppelquerlenkerachse	Doppelquerlenkerachse
Hinterachse	Vierlenkerachse	Vierlenkerachse	Vierlenkerachse
Federung vorn/hinten	Schraubenfedern/Schraubenfedern	Schraubenfedern/Schraubenfedern	Schraubenfedern/Schraubenfedern
Bereifung/Räder vorn	235/65 R 17 W	255/55 R 18 W	255/55 R 18 W
Bereifung/Räder hinten	235/65 R 17 W	255/55 R 18 W	255/55 R 18 W
Lenkung	Zahnstangenlenkung	Zahnstangenlenkung	Zahnstangenlenkung
Bremsen vorn	Scheibenbremsen, innenbelüftet	Scheibenbremsen, innenbelüftet	Scheibenbremsen, innenbelüftet
Bremsen hinten	Scheibenbremsen	Scheibenbremsen	Scheibenbremsen
Maße und Gewichte	R 280 CDI	R 280 CDI (lang)	R 280 CDI 4MATIC ¹
Leergewicht ⁴ /Zuladung (kg)	2.195/645	2.245/615	2.250/590
zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2.840	2.860	2.840
maximale Dachlast (kg)	100	100	100
Kofferraumvolumen (VDA) (I)	9395	1.1185	9395
zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg)	750/2.100	750/2.100	750/2.100
Wendekreis (m)	11,7	12,4	11,7
			·

Werte in Klammern gelten für Automatikgetriebe.

¹ Nicht als Langversion erhältlich. ² Angaben nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung. ³ Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (Richtlinie 80/1268/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen. ⁴ Angaben nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstoffbehälter zu 90% gefüllt, mit Fahrer, 68 kg, und Gepäck, 7 kg) für Fahrzeuge in serienmäßiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i. d. R. diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert. ⁵ Angaben für Fahrzeuge mit TIREFIT, Beladung bis Dach. Maximales Laderaumvolumen 2.0011 (Langversion 2.436 l). Bei Sonderausstatung 4+2-Sitzer beträgt das Kofferraumvolumen ab der dritten Sitzreihe 324 l (Langversion 414 l).



Motor und Fahrleistung	R 320 CDI 4MATIC	R 320 CDI 4MATIC (lang)	R 280
Zylinderanordnung/-anzahl	V6	V6	V6
Hubraum (cm³)	2.987	2.987	2.996
Nennleistung (kW [PS] bei 1/min)¹	165 [224]/3.800	165 [224]/3.800	170 [231]/6.000
Nenndrehmoment (Nm bei 1/min)¹	510/1.600-2.800	510/1.600-2.800	300/2.500-5.000
Verdichtungsverhältnis	17,7 : 1	17,7 : 1	11,3:1
Beschleunigung 0-100 km/h (s)	- (8,7)	- (8,8)	- (9,6)
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	- (222)	- (222)	- (222)
Kraftübertragung	R 320 CDI 4MATIC	R 320 CDI 4MATIC (lang)	R 280
Antrieb	Allradantrieb mit Elektronischem	Allradantrieb mit Elektronischem	Hinterradantrieb
	Traktions-System 4ETS	Traktions-System 4ETS	
Getriebe	7G-TRONIC	7G-TRONIC	7G-TRONIC
Übersetzungen mechanisch		-	-
Übersetzungen automatisch	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/ 0,73/R1 3,42/R2 2,23	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/ 0,73/R1 3,42/R2 2,23	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/ 0,73/R1 3,42/R2 2,23
Übersetzung Achsantrieb	2,92	2,92	3,90
Kraftstoff und Verbrauch	R 320 CDI 4MATIC	R 320 CDI 4MATIC (lang)	R 280
Tankinhalt/davon Reserve (I)	80/13	80/13	80/13
Kraftstoffverbrauch innerorts ²	12,2-12,5	12,2-12,5	14,9-15,1
Kraftstoffverbrauch außerorts²	7,6-7,8	7,6-7,8	8,6-8,8
Kraftstoffverbrauch kombiniert ²	9,3-9,5	9,3-9,5	10,9-11,1
CO ₂ -Emissionen kombiniert (g/km) ²	246-253	246-253	260-265
c _w -Wert	0,32	0,32	0,32
Emissionsklasse	EU4	EU4	EU4
Fahrwerk (Serie) und Räder	R 320 CDI 4MATIC	R 320 CDI 4MATIC (lang)	R 280
Vorderachse	Doppelquerlenkerachse	Doppelquerlenkerachse	Doppelquerlenkerachse
Hinterachse	Vierlenkerachse	Vierlenkerachse	Vierlenkerachse
Federung vorn/hinten	Schraubenfedern/Schraubenfedern	Schraubenfedern/Schraubenfedern	Schraubenfedern/Schraubenfedern
Bereifung/Räder vorn	255/55 R 18 W	255/55 R 18 W	255/55 R 18 W
Bereifung/Räder hinten	255/55 R 18 W	255/55 R 18 W	255/55 R 18 W
Lenkung	Zahnstangenlenkung	Zahnstangenlenkung	Zahnstangenlenkung
Bremsen vorn	Scheibenbremsen, innenbelüftet	Scheibenbremsen, innenbelüftet	Scheibenbremsen, innenbelüftet
Bremsen hinten	Scheibenbremsen	Scheibenbremsen	Scheibenbremsen
Maße und Gewichte	R 320 CDI 4MATIC	R 320 CDI 4MATIC (lang)	R 280
Leergewicht ³ /Zuladung (kg)	2.250/590	2.295/600	2.130/660
zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2.840	2.895	2.790
maximale Dachlast (kg)	100	100	100
Kofferraumvolumen (VDA) (I)	9394	1.1184	9394
zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg)	750/2.100	750/2.100	750/2.100
Wendekreis (m)	11,7	12,4	11,7

Werte in Klammern gelten für Automatikgetriebe.

¹ Angaben nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung. ² Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (Richtlinie 80/1268/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen. ³ Angaben zum Leergewicht nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftsoffbehälter zu 90% gefüllt, mit Fahrer, 68 kg, und Gepäck, 7 kg) für Fahrzeuge in serienmäßiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i.d.R. diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert. ⁴ Angaben für Fahrzeuge mit TIREFIT, Beladung bis Dach. Maximales Laderaumvolumen 2.001 (Langversion 2.436 l). Bei Sonderausstatung 4+2-Sitzer und 5+2-Sitzer beträgt das Kofferraumvolumen ab der dritten Sitzreihe 324 (Langversion 414 l).



Motor und Fahrleistung	R 280 (lang)	R 350	R 350 (lang)
Zylinderanordnung/-anzahl	V6	V6	V6
Hubraum (cm³)	2.996	3.498	3.498
Nennleistung (kW [PS] bei 1/min)¹	170 [231]/6.000	200 [272]/6.000	200 [272]/6.000
Nenndrehmoment (Nm bei 1/min)¹	300/2.500-5.000	350/2.400-5.000	350/2.400-5.000
Verdichtungsverhältnis	11,3:1	10,7 : 1	10,7 : 1
Beschleunigung 0-100 km/h (s)	- (9,7)	- (8,1)	- (8,2)
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	- (222)	- (234)	- (234)
Kraftübertragung	R 280 (lang)	R 350	R 350 (lang)
Antrieb	Hinterradantrieb	Hinterradantrieb	Hinterradantrieb
Getriebe	7G-TRONIC	7G-TRONIC	7G-TRONIC
Übersetzungen mechanisch		-	-
Übersetzungen automatisch	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/ 0,73/R1 3,42/R2 2,23	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/ 0,73/R1 3,42/R2 2,23	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/ 0,73/R1 3,42/R2 2,23
Übersetzung Achsantrieb	3,90	3,70	3,70
Kraftstoff und Verbrauch	R 280 (lang)	R 350	R 350 (lang)
Tankinhalt/davon Reserve (I)	80/13	80/13	80/13
Kraftstoffverbrauch innerorts ²	14,9-15,1	15,4-15,6	15,4–15,6
Kraftstoffverbrauch außerorts²	8,6-8,8	8,6-8,8	8,6-8,8
Kraftstoffverbrauch kombiniert ²	10,9-11,2	11,1-11,3	11,1-11,3
CO ₂ -Emissionen kombiniert (g/km) ²	260-267	265-270	265-270
c _w -Wert	0,32	0,32	0,32
Emissionsklasse	EU4	EU4	EU4
Fahrwerk (Serie) und Räder	R 280 (lang)	R 350	R 350 (lang)
Vorderachse	Doppelquerlenkerachse	Doppelquerlenkerachse	Doppelquerlenkerachse
Hinterachse	Vierlenkerachse	Vierlenkerachse	Vierlenkerachse
Federung vorn/hinten	Schraubenfedern/Schraubenfedern	Schraubenfedern/Schraubenfedern	Schraubenfedern/Schraubenfedern
Bereifung/Räder vorn	255/55 R 18 W	255/55 R 18 W	255/55 R 18 W
Bereifung/Räder hinten	255/55 R 18 W	255/55 R 18 W	255/55 R 18 W
Lenkung	Zahnstangenlenkung	Zahnstangenlenkung	Zahnstangenlenkung
Bremsen vorn	Scheibenbremsen, innenbelüftet	Scheibenbremsen, innenbelüftet	Scheibenbremsen, innenbelüftet
Bremsen hinten	Scheibenbremsen	Scheibenbremsen	Scheibenbremsen
Maße und Gewichte	R 280 (lang)	R 350	R 350 (lang)
Leergewicht ³ /Zuladung (kg)	2.175/635	2.130/660	2.175/635
zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2.810	2.790	2.810
maximale Dachlast (kg)	100	100	100
Kofferraumvolumen (VDA) (I)	1.1184	9394	1.1184
zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg)	750/2.100	750/2.100	750/2.100
Wendekreis (m)	12,4	11,7	12,4

Werte in Klammern gelten für Automatikgetriebe.

¹ Angaben nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung. ² Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (Richtlinie 80/1268/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen. ³ Angaben zum Leergewicht nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstoffbehälter zu 90% gefüllt, mit Fahrer, 68 kg, und Gepäck, 7 kg) für Fahrzeuge in serienmäßiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i.d.R. diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert. ⁴ Angaben für Fahrzeuge mit TIREFIT, Beladung bis Dach. Maximales Laderaumvolumen 2.001 (Langversion 2.436 l). Bei Sonderausstatung 4+2-Sitzer und 5+2-Sitzer beträgt das Kofferraumvolumen ab der dritten Sitzreihe 324 I (Langversion 414 I).



Motor und Fahrleistung	R 350 4MATIC	R 350 4MATIC (lang)	R 500 4MATIC
Zylinderanordnung/-anzahl	V6	V6	V8
Hubraum (cm³)	3.498	3.498	5.461
Nennleistung (kW [PS] bei 1/min)¹	200 [272]/6.000	200 [272]/6.000	285 [388]/6.000
Nenndrehmoment (Nm bei 1/min)¹	350/2.400-5.000	350/2.400-5.000	530/2.800-4.800
Verdichtungsverhältnis	10,7:1	10,7 : 1	10,7 : 1
Beschleunigung 0-100 km/h (s)	- (8,3)	- (8,4)	- (6,1)
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	- (230)	- (230)	- (250, elektr. abgeregelt)
Kraftübertragung	R 350 4MATIC	R 350 4MATIC (lang)	R 500 4MATIC
Antrieb	Allradantrieb mit Elektronischem	Allradantrieb mit Elektronischem	Allradantrieb mit Elektronischem
	Traktions-System 4ETS	Traktions-System 4ETS	Traktions-System 4ETS
Getriebe	7G-TRONIC	7G-TRONIC	7G-TRONIC
Übersetzungen mechanisch		-	
Übersetzungen automatisch	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/ 0,73/R1 3,42/R2 2,23	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/ 0,73/R1 3,42/R2 2,23	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/ 0,73/R1 3,42/R2 2,23
Übersetzung Achsantrieb	3,70	3,70	3,45
Kraftstoff und Verbrauch	R 350 4MATIC	R 350 4MATIC (lang)	R 500 4MATIC
Tankinhalt/davon Reserve (I)	80/13	80/13	80/13
Kraftstoffverbrauch innerorts ²	15,5-15,7	15,6-15,8	18,2-18,4
Kraftstoffverbrauch außerorts²	9,0-9,2	9,1-9,3	9,8-10,0
Kraftstoffverbrauch kombiniert ²	11,4-11,6	11,5-11,7	12,9-13,1
CO ₂ -Emissionen kombiniert (g/km) ²	271–276	274-279	306-311
c _w -Wert	0,32	0,32	0,32
Emissionsklasse	EU4	EU4	EU4
Fahrwerk (Serie) und Räder	R 350 4MATIC	R 350 4MATIC (lang)	R 500 4MATIC
Vorderachse	Doppelquerlenkerachse	Doppelquerlenkerachse	Doppelquerlenkerachse
Hinterachse	Vierlenkerachse	Vierlenkerachse	Vierlenkerachse
Federung vorn/hinten	Schraubenfedern/Schraubenfedern	Schraubenfedern/Schraubenfedern	Schraubenfedern/Luftfederung
Bereifung/Räder vorn	255/55 R 18 W	255/55 R 18 W	255/50 R 19 W
Bereifung/Räder hinten	255/55 R 18 W	255/55 R 18 W	255/50 R 19 W
Lenkung	Zahnstangenlenkung	Zahnstangenlenkung	Zahnstangenlenkung
Bremsen vorn	Scheibenbremsen, innenbelüftet	Scheibenbremsen, innenbelüftet	Scheibenbremsen, innenbelüftet
Bremsen hinten	Scheibenbremsen	Scheibenbremsen	Scheibenbremsen, innenbelüftet
Maße und Gewichte	R 350 4MATIC	R 350 4MATIC (lang)	R 500 4MATIC
Leergewicht ³ /Zuladung (kg)	2.180/630	2.230/630	2.220/620
zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2.810	2.860	2.840
maximale Dachlast (kg)	100	100	100
Kofferraumvolumen (VDA) (I)	9394	1.1184	9394
zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg)	750/2.100	750/2.100	750/2.100
Wendekreis (m)	11,7	12,4	11,7

Werte in Klammern gelten für Automatikgetriebe.

¹ Angaben nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung. ² Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (Richtlinie 80/1268/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen. ³ Angaben zum Leergewicht nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstoffbehälter zu 90% gefüllt, mit Fahrer, 68 kg, und Gepäck, 7 kg) für Fahrzeuge in serienmäßiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i.d.R. diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert. ⁴ Angaben für Fahrzeuge mit TIREFIT, Beladung bis Dach. Maximales Laderaumvolumen 2.001 (Langversion 2.436 l). Bei Sonderausstatung 4+2-Sitzer und 5+2-Sitzer beträgt das Kofferraumvolumen ab der dritten Sitzreihe 324 I (Langversion 414 I).



Zylinderanordanng/-anzahl V8 Hubraum (cm²) 5.461 Mendrichtung (kW [PS] bel 1/min]* 285 [888]/6.000 Mendrichtung (kW [PS] bel 1/min]* 530/2.800-4.800 Verdrichtungsverhälten 10-7.1 Resolheineringung On 100 km² (e) -6.33 Höchstagsschwindigkeit (km/h) -250. elektr. abgeregelt) Kraftsbortragung 8500 MANTIG [Ing] Antrieb All radardien bit Elektrosischem Traktions-System 4ETS Geriabe 0.7 RRONIC Obersetzungen mechanisch -6.7 RRONIC Öbersetzungen automatisch 4.38/2.86/1,9/2/13/1/00/0,82/ Öbersetzungen Automatisch 9.45 Kraftstoffverbrauch innerorts² 18.2-18,4 Kraftstoffverbrauch numerorts² 18.2-18,4 Kraftstoffverbrauch numerorts² 19.2-13,1 Kraftstoffverbrauch humbinert 1/2 km² 30-0 - 31 c_well 1.00-0-ministionen kombiniert 1/2 km² 30-0 - 31 c_well 1.00-0-ministionen kombiniert 1/2 km² 30-0 - 31 c_well 1.00-0-ministionen kombiniert 1/2 km² 30-0 - 31 c_well 1.00-0-1-ministionen kombiniert 1/2 k	Motor und Fahrleistung	R 500 4MATIC (lang)
Nenniesturg KW PS bei 1/min * 285 388 6.000 Nennderhmoment Km bei 1/min * 530 / 2.800 - 4.800 Nennderhmoment Km bei 1/min * 530 / 2.800 - 4.800 Höchstagsverhättnis 10,7:1 Bescheunigang 0-100 km/h (d) - (6.3) Höchstagsverhätträgung R. 200 km/h (d) - (250, elekt. abgeregel) Kraftübertragung R. 200 km/h (long) Artrieb Talkidantrieb mit Elektronischem Traktions-System 4ETS Obersetzungen mechanisch - (7-RNNIC Obersetzungen mechanisch - (7-RNNIC Obersetzungen automatisch 4.38 / 2.86 / 152 / 1.37 / 1,00 / 0.82 / (0.73 / R) 1.34 / 2/ 2.23 Obersetzung Achaantrieb 3.45 Kraftstoff und Verbrauch R. 500 4MATIC (lang) Rankinhalt/davon Reserve (l) 80 / 13 Kraftstoffverbrauch hineroris* 18,2-18,4 Kraftstoffverbrauch hombiniert 2 / 2.713,1 Co.y-Emissionen kombiniert (g/km)* 30 - 311 Cy-Wert 0,32 Emissionskässe EU4 Emissionskässe EU4 Emissionskässe EU4 Emissionskässe Eu4 Enhiveris (Riseire) und Räder R. 500 4MATIC (lang) Bereifung / Räder vorn 255/50 R 19 W Bereifung / Räder vorn Scholbenbremsen, innenbelüftet Bereifung / Räder kinten 255/50 R 19 W Bereifung / Räder kinten Vold (ling) Linksiges Gesamtgewicht (kg) 2.895 maximale Dachlest (kg) 750/2.100	Zylinderanordnung/-anzahl	V8
Nemorianhmoment (Nm bel 1/min) \$30/2.800-4.800	Hubraum (cm³)	5.461
Verdichtungsverhältnis 10,7:1 Beschleinigung O-100 km/h (s) - (6,3) Höchstgeschwindigkeit (km/h) - (250, elektr. abgeregelt) Kraftübertragung R 500 4MATIC (lang) Antrieb Allradantrieb mit Elektronischem Traktions-System 4ETS Getriebe 7G-TRONIC Übersetzungen machanisch - Übersetzung an automatisch 4,38/2.86/1.92/1,37/1,00/0,82/0,73/1,00/0,82/0,73/1,00/0,82/0,73/1,13/2/82.2,23 Übersetzung Achsantrieb 3,45 Kraftstoff und Varbrauch 8 500 4MATIC (lang) Tankinhalt/davon Reserve (I) 80/13 Kraftstofffverbrauch sußerorts² 9,8-10,0 Kraftstofffverbrauch kombiniert² 12,9-13,1 COr-Emissionen kombiniert (g/km)² 306-311 Cu_wefert 0,32 Emissionsklasse EU4 Fährwerk (Serle) und Räder R 500 4MATIC (lang) Vorderachse Doppelquerlenkerachse Hinterachse Verlenkerachse Federung vorn/hinten Schraubenfedern/Lufftederung Berefung/Räder vorn 255/50 R 19 W Berestung/Räder vorn Scheibenbremsen, innenbelüftet </td <td>Nennleistung (kW [PS] bei 1/min)¹</td> <td>285 [388]/6.000</td>	Nennleistung (kW [PS] bei 1/min)¹	285 [388]/6.000
Beschleunigung 0 -100 km/h (s) - (6,3) Höchstgeschwindigkeit (km/h) - (250, elektr. abgeregelt) Kraftübertragung R 500 4MATIC (lang) Antrieb Allradantrieb mit Elektronischem Traktions-System 4ETS Getriebe 7G-TRONIC Übersetzungen mechanisch Übersetzungen automatisch 4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/ 0,73/R1 3,42/R2 2,23 Übersetzung Achsantrieb 3,45 Kraftstoff und Verbrauch R 500 4MATIC (lang) Tankinhalt/davon Reserve (l) 80/13 Kraftstoffverbrauch außerorts² 9,8-10,0 Kraftstoffverbrauch kombiniert² 12,9-13,1 CO_e-missionen kombiniert (g/km)² 306-311 C	Nenndrehmoment (Nm bei 1/min)¹	530/2.800-4.800
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	Verdichtungsverhältnis	10,7:1
Kraftübertragung R 500 4MATIC (lang) Antrieb Alfradantrieb mit Elektronischem Traktions-System 4ETS Getriebe 76-TRONIC Übersetzungen mechanisch - Übersetzungen automatisch 4.38/2.86/1.92/1.37/1,00/0.82/ 0,73/81 3.42/R2 2,23 Übersetzung Achaantrieb 3.45 Kraftstoff und Verbrauch R 500 4MATIC (lang) Tankinhal/davon Reserve (l) 80/13 Kraftstoffverbrauch innerorts ² 18,2-18,4 Kraftstoffverbrauch kombiniert ² 12,9-13,1 CO-Emissionen kombiniert (g/km) ² 306-311 Co _g -Wert 0,32 Emissionsklasse EU4 Fahrwerk (Serie) und Räder R 500 4MATIC (lang) Vorderachse Doppelquerlenkerachse Hinterachse Vierlenkerachse Hinterachse Vierlenkerachse Hinterachse Vierlenkerachse Bereifung/Räder vorn 255/50 R 19 W Bernsen vorn Scheibenbremsen, innenbelüftet Maße und Gewichte R 500 4MATIC (lang) Leergworkh ² /Zulsdrung (kg) 2.265/630 zulässiges Gesamtgewicht (kg)	Beschleunigung 0-100 km/h (s)	- (6,3)
Altrieb Alfadantrieb mit Elektronischem Traktions-System 4ETS Getriebe 7G-TRONIC Übersetzungen mechanisch - Übersetzungen automatisch 4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/0,73/R1 3,42/R2 2,23 Übersetzung Achsantrieb 3,45 Kraftstoff und Verbrauch R500 4MATIC (lang) Tankinhalt/davon Reserve (I) 80/13 Kraftstoffverbrauch innerorts² 18,2-18,4 Kraftstoffverbrauch innerorts² 9,8-10,0 Kraftstoffverbrauch kombiniert² 12,0-13,1 CO2-Emissionen kombiniert² 12,0-13,1 CO2-Emissionen kombiniert (g/km)² 306-311 Co2-Wert 0,32 Emissionsklasse EU4 Fahrwark (Serie) und Räder R500 4MATIC (lang) Vorderachse Doppelquerlenkerachse Hinterachse Vierlenkrachse Federung vorn/hinten Schraubenfedern/Luftfederung Bereifung/Räder vorn 255/50 R 19 W Bereifung/Räder hinten 255/50 R 19 W Bereifung/Räder hinten Scheibenbermene, innenbelüftet Maße und Gewichte R500 4MATIC (lang) Zahnstangenlenkung R500 4MATIC (lang) Bremsen vorn Scheibenbermene, innenbelüftet Maße und Gewichte R500 4MATIC (lang) Zeses Gesamtgewicht (kg) 2,895 maximale Dachlast (kg) 100 Kofferraumvolumen (VDA) (I) 1,118- Zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg) 750/2,100	Höchstgeschwindigkeit (km/h)	- (250, elektr. abgeregelt)
Traktions-System 4ETS	Kraftübertragung	R 500 4MATIC (lang)
Getriebe 7G-TRONIC Übersetzungen mechanisch - Übersetzungen automatisch 4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/ 0,73/R1 3,42/R2 2,23 Übersetzung Achsantrieb 3,45 Kraftstoff und Verbrauch R 500 4MATIC (lang) Tankinhat/davon Reserve (I) 80/13 Kraftstoffverbrauch innerorts² 13,2-18,4 Kraftstoffverbrauch außerorts² 9,8-10,0 Kraftstoffverbrauch kombiniert² 12,9-13,1 CO ₂ -Emissionen kombiniert² 0,32 Emissionsklasse EU4 Fahrwerk (Serie) und Räder R 500 4MATIC (lang) Vorderachse Doppelquerlenkerachse Hinterachse Vierlenkerachse Hinterachse Vierlenkerachse Federung vorn/hinten Schraubenfedern/Luftfederung Bereifung/Räder vorn 255/50 R I9 W Bereifung/Räder hinten 255/50 R 19 W Bereifung/Räder hinten Scheibenbremsen, innenbelüftet Bremsen vorn Scheibenbremsen, innenbelüftet Bremsen hinten Scheibenbremsen, innenbelüftet Mäße und Gewichte R 500 4MATIC (lang) Zulässiges Gesamtgewicht (kg) 2.895 maximale Dachlast (kg) 100 Kofferraumvolumen (VDA) (I) 1.1184 zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg) 750/2,100	Antrieb	Allradantrieb mit Elektronischem
Übersetzungen mechanisch - Übersetzungen automatisch 4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/ 0,73/R1 3,42/R2 2,23 Übersetzung Achsantrieb 3,45 Kraftstoff und Verbrauch R 500 4MATIC (lang) Tankinhalt/davon Reserve (I) 80/13 Kraftstoffverbrauch Innerorts² 18,2-18,4 Kraftstoffverbrauch außerorts² 9,8-10,0 Kraftstoffverbrauch kombiniert² 12,9-13,1 CO-Emissionen kombiniert (g/km)² 306-311 c _w -Wert 0,32 Emissionsklasse EU4 Fahrwerk (Serie) und Räder R 500 4MATIC (lang) Vorderachse Doppelquerlenkerachse Hinterachse Vierenkerachse Federung vorn/hinten Schraubenfedern/Luftfederung Bereifung/Räder vorn 255/50 R 19 W Bereifung/Räder hinten 255/50 R 19 W Lenkung Zahnstangenlenkung Beremsen vorn Scheibenbremsen, innenbelüftet Bremsen hinten Scheibenbremsen, innenbelüftet Maße und Gewichte R 500 4MATIC (lang) Leergewicht? Zuladung (kg) 2.265/630 zulässiges Gesamtig-w		Traktions-System 4ETS
Übersetzungen automatisch 4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/ 0,73/R1 3,42/R2 2,23 Übersetzung Achsantrieb 3,45 Kraftstoff und Verbrauch R 500 4MATIC (lang) Tankinhalt/davon Reserve (I) 80/13 Kraftstoffverbrauch innerorts² 18,2-18,4 Kraftstoffverbrauch kombiniert² 12,9-13,1 CO2-Emissionen kombiniert (g/km)² 306-311 CwWert 0,32 Emissionsklasse EU4 Fahrwerk (Serie) und Räder R 500 4MATIC (lang) Vorderachse Doppelquerlenkerachse Hinterachse Vierlenkerachse Federung vorn/hinten Schraubenfedern/Lufffederung Bereifung/Räder vorn 255/50 R 19 W Lenkung Zahnstangenlenkung Bremsen vorn Scheibenbremsen, innenbelüftet Bremsen hinten Scheibenbremsen, innenbelüftet Maße und Gewichte R 500 4MATIC (lang) Leergewicht²/Zuladung (kg) 2.265/630 zulässiges Gesamtgewicht (kg) 2.895 maximale Dachlast (kg) 100 Kofferraumvolumen (VDA) (I) 1.1184 zul. Anhängelast ungebremst	Getriebe	7G-TRONIC
0,73/R1 3,42/R2 2,23	Übersetzungen mechanisch	
Übersetzung Achsantrieb 3,45 Kraftstoff und Verbrauch R 500 4MATIC (lang) Tankinhalt/davon Reserve (I) 80/13 Kraftstoffverbrauch innerorts² 18,2-18,4 Kraftstoffverbrauch außerorts² 9,8-10,0 Kraftstoffverbrauch kombiniert² 12,9-13,1 CO ₂ -Emissionen kombiniert (g/km)² 306-311 cw²-Wert 0,32 Emissionsklasse EU4 Fahrwerk (Serie) und Räder R 500 4MATIC (lang) Vorderachse Doppelquerlenkerachse Hinterachse Vierlenkerachse Federung vorn/hinten Schraubenfedern/Luftfederung Bereifung/Räder vorn 255/50 R 19 W Lenkung Zahnstangenlenkung Bremsen vorn Scheibenbremsen, innenbelüftet Bremsen hinten Scheibenbremsen, innenbelüftet Maße und Gewichte R 500 4MATIC (lang) Leergewicht³/Zuladung (kg) 2,265/630 zulässiges Geamtgewicht (kg) 100 Kofferraumvolumen (VDA) (I) 1,1184 zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg) 750/2,100	Übersetzungen automatisch	
Kraftstoff und Verbrauch R 500 4MATIC (lang) Tankinhalt/davon Reserve (I) 80/13 Kraftstoffverbrauch innerorts² 18,2-18,4 Kraftstoffverbrauch außerorts² 9,8-10,0 Kraftstoffverbrauch kombiniert² 12,9-13,1 CO ₂ -Emissionen kombiniert (g/km)² 306-311 c _w -Wert 0,32 Emissionsklasse EU4 Fahrwerk (Serie) und Räder R 500 4MATIC (lang) Vorderachse Doppelquerlenkerachse Hinterachse Vierlenkerachse Federung vorn/hinten Schraubenfedern/Luftfederung Bereifung/Räder vorn 255/50 R 19 W Bereifung/Räder hinten 255/50 R 19 W Beremsen vorn Scheibenbremsen, innenbelüftet Bremsen vorn Scheibenbremsen, innenbelüftet Maße und Gewichte R 500 4MATIC (lang) Leergewicht? Zuladung (kg) 2.265/500 zulässiges Gesamtgewicht (kg) 2.895 maximale Dachlast (kg) 100 Kofferraumvolumen (VDA) (I) 1.1184 zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg) 750/2.100		
Tankinhalt/davon Reserve (I) 80/13 Kraftstoffverbrauch innerorts2 18,2–18,4 Kraftstoffverbrauch außerorts2 9,8–10,0 Kraftstoffverbrauch kombiniert2 12,9–13,1 CO_Emissionen kombiniert (g/km)2 306–311 Cw-Wert 0,32 Emissionsklasse EU4 Fahrwerk (Serie) und Räder R 500 4MATIC (lang) Vorderachse Doppelquerlenkerachse Hinterachse Vierlenkerachse Federung vorn/hinten Schraubenfedern/Luftfederung Bereifung/Räder vorn 255/50 R 19 W Bereifung/Räder vorn 255/50 R 19 W Bereifung/Räder hinten 255/50 R 19 W Bereifung Zahnstangenlenkung Bremsen vorn Scheibenbremsen, innenbelüftet Bremsen hinten Scheibenbremsen, innenbelüftet Bremsen hinten Scheibenbremsen, innenbelüftet Leergewichts/Zuladung (kg) 2.265/630 zulässiges Gesamtgewicht (kg) 2.895 maximale Dachlast (kg) 100 Kofferraumvolumen (VDA) (I) 1.1184 zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg) 750/2.100		
Kraftstoffverbrauch innerorts² 18,2–18,4 Kraftstoffverbrauch außerorts² 9,8–10,0 Kraftstoffverbrauch kombiniert² 12,9–13,1 CO ₇ -Emissionen kombiniert (g/km)² 306–311 c _w -Wert 0,32 Emissionsklasse EU4 Fahrwork (Serie) und Räder R 500 4MATIC (lang) Vorderachse Doppelquerlenkerachse Hinterachse Vierlenkerachse Federung vorn/hinten Schraubenfedern/Luftfederung Bereifung/Räder vorn 255/50 R 19 W Bereifung/Räder hinten 255/50 R 19 W Lenkung Zahnstangenlenkung Bremsen vorn Scheibenbremsen, innenbelüftet Bremsen hinten Scheibenbremsen, innenbelüftet Maße und Gewichte R 500 4MATIC (lang) Leergewicht³/Zuladung (kg) 2.265/630 zulässiges Gesamtgewicht (kg) 100 Kofferraumvolumen (VDA) (l) 1.1184 zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg) 750/2.100		R 500 4MATIC (lang)
Kraftstoffverbrauch außerorts2 9,8-10,0 Kraftstoffverbrauch kombiniert2 12,9-13,1 CO ₂ -Emissionen kombiniert (g/km)2 306-311 c _w -Wert 0,32 Emissionsklasse EU4 Fahrwerk (Serie) und Räder R 500 4MATIC (lang) Vorderachse Doppelquerlenkerachse Hinterachse Vierlenkerachse Hinterachse Vierlenkerachse Federung vorn/hinten Schraubenfedern/Luftfederung Bereifung/Räder vorn 255/50 R 19 W Bereifung/Räder hinten 255/50 R 19 W Bereifung/Räder hinten Scheibenbremsen, innenbelüftet Bremsen vorn Scheibenbremsen, innenbelüftet Maße und Gewichte R 500 4MATIC (lang) Leergewicht3/Zuladung (kg) 2.265/630 zulässiges Gesamtgewicht (kg) 100 Kofferraumvolumen (VDA) (I) 1.1184 zul. Anhängelast ungebremst (kg) 750/2.100		80/13
Kraftstoffverbrauch kombiniert 12,9-13,1 206-311 2	Kraftstoffverbrauch innerorts ²	18,2–18,4
CO ₂ -Emissionen kombiniert (g/km)² 306-311 c _w -Wert 0,32 Emissionsklasse EU4 Fahrwerk (Serie) und Räder R 500 4MATIC (lang) Vorderachse Doppelquerlenkerachse Hinterachse Vierlenkerachse Federung vorn/hinten Schraubenfedern/Luftfederung Bereifung/Räder vorn 255/50 R 19 W Bereifung/Räder hinten 255/50 R 19 W Lenkung Zahnstangenlenkung Bremsen vorn Scheibenbremsen, innenbelüftet Bremsen hinten Scheibenbremsen, innenbelüftet Maße und Gewichte R 500 4MATIC (lang) Lergewicht³/Zuladung (kg) 2.265/630 zulässiges Gesamtgewicht (kg) 2.895 maximale Dachlast (kg) 100 Kofferraumvolumen (VDA) (I) 1.1184 zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg) 750/2.100	Kraftstoffverbrauch außerorts ²	9,8-10,0
cw-Wert 0,32 Emissionsklasse EU4 Fahrwerk (Serie) und Räder R 500 4MATIC (lang) Vorderachse Doppelquerlenkerachse Hinterachse Vierlenkerachse Federung vorn/hinten Schraubenfedern/Luftfederung Bereifung/Räder vorn 255/50 R 19 W Bereifung/Räder hinten 255/50 R 19 W Lenkung Zahnstangenlenkung Bremsen vorn Scheibenbremsen, innenbelüftet Bremsen hinten Scheibenbremsen, innenbelüftet Maße und Gewichte R 500 4MATIC (lang) Leergewicht³/Zuladung (kg) 2.265/630 zulässiges Gesamtgewicht (kg) 2.895 maximale Dachlast (kg) 100 Kofferraumvolumen (VDA) (I) 1.1184 zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg) 750/2.100	Kraftstoffverbrauch kombiniert ²	12,9-13,1
Emissionsklasse EU4 Fahrwerk (Serie) und Räder R 500 4MATIC (lang) Vorderachse Doppelquerlenkerachse Hinterachse Vierlenkerachse Federung vorn/hinten Schraubenfedern/Luftfederung Bereifung/Räder vorn 255/50 R 19 W Bereifung/Räder hinten 255/50 R 19 W Lenkung Zahnstangenlenkung Bremsen vorn Scheibenbremsen, innenbelüftet Bremsen hinten Scheibenbremsen, innenbelüftet Maße und Gewichte R 500 4MATIC (lang) Leergewicht³/Zuladung (kg) 2.265/630 zulässiges Gesamtgewicht (kg) 100 Kofferraumvolumen (VDA) (I) 1.1184 zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg) 750/2.100	CO ₂ -Emissionen kombiniert (g/km) ²	306-311
Fahrwerk (Serie) und Räder R 500 4MATIC (lang) Vorderachse Doppelquerlenkerachse Hinterachse Vierlenkerachse Federung vorn/hinten Schraubenfedern/Luftfederung Bereifung/Räder vorn 255/50 R 19 W Bereifung/Räder hinten 255/50 R 19 W Lenkung Zahnstangenlenkung Bremsen vorn Scheibenbremsen, innenbelüftet Bremsen hinten Scheibenbremsen, innenbelüftet Maße und Gewichte R 500 4MATIC (lang) Leergewicht³/Zuladung (kg) 2.265/630 zulässiges Gesamtgewicht (kg) 2.895 maximale Dachlast (kg) 100 Kofferraumvolumen (VDA) (l) 1.1184 zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg) 750/2.100	c _w -Wert	0,32
Vorderachse Doppelquerlenkerachse Hinterachse Vierlenkerachse Federung vorn/hinten Schraubenfedern/Luftfederung Bereifung/Räder vorn 255/50 R 19 W Bereifung/Räder hinten 255/50 R 19 W Lenkung Zahnstangenlenkung Bremsen vorn Scheibenbremsen, innenbelüftet Bremsen hinten Scheibenbremsen, innenbelüftet Maße und Gewichte R 500 4MATIC (lang) Leergewicht³/Zuladung (kg) 2.895 maximale Dachlast (kg) 100 Kofferraumvolumen (VDA) (I) 1.1184 zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg) 750/2.100	Emissionsklasse	EU4
Hinterachse Vierlenkerachse Federung vorn/hinten Schraubenfedern/Luftfederung Bereifung/Räder vorn 255/50 R 19 W Bereifung/Räder hinten 255/50 R 19 W Lenkung Zahnstangenlenkung Bremsen vorn Scheibenbremsen, innenbelüftet Bremsen hinten Scheibenbremsen, innenbelüftet Maße und Gewichte R 500 4MATIC (lang) Leergewicht³/Zuladung (kg) 2.265/630 zulässiges Gesamtgewicht (kg) 2.895 maximale Dachlast (kg) 100 Kofferraumvolumen (VDA) (I) 1.1184 zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg) 750/2.100	Fahrwerk (Serie) und Räder	R 500 4MATIC (lang)
Federung vorn/hinten Schraubenfedern/Luftfederung Bereifung/Räder vorn 255/50 R 19 W Bereifung/Räder hinten 255/50 R 19 W Lenkung Zahnstangenlenkung Bremsen vorn Scheibenbremsen, innenbelüftet Bremsen hinten Scheibenbremsen, innenbelüftet Maße und Gewichte R 500 4MATIC (lang) Leergewicht³/Zuladung (kg) 2.265/630 zulässiges Gesamtgewicht (kg) 2.895 maximale Dachlast (kg) 100 Kofferraumvolumen (VDA) (I) 1.1184 zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg) 750/2.100	Vorderachse	Doppelquerlenkerachse
Bereifung/Räder vorn 255/50 R 19 W Bereifung/Räder hinten 255/50 R 19 W Lenkung Zahnstangenlenkung Bremsen vorn Scheibenbremsen, innenbelüftet Bremsen hinten Scheibenbremsen, innenbelüftet Maße und Gewichte R 500 4MATIC (lang) Leergewicht³/Zuladung (kg) 2.265/630 zulässiges Gesamtgewicht (kg) 2.895 maximale Dachlast (kg) 100 Kofferraumvolumen (VDA) (I) 1.1184 zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg) 750/2.100	Hinterachse	Vierlenkerachse
Bereifung/Räder hinten 255/50 R 19 W Lenkung Zahnstangenlenkung Bremsen vorn Scheibenbremsen, innenbelüftet Bremsen hinten Scheibenbremsen, innenbelüftet Maße und Gewichte R 500 4MATIC (lang) Leergewicht³/Zuladung (kg) 2.265/630 zulässiges Gesamtgewicht (kg) 2.895 maximale Dachlast (kg) 100 Kofferraumvolumen (VDA) (I) 1.1184 zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg) 750/2.100	Federung vorn/hinten	Schraubenfedern/Luftfederung
Lenkung Zahnstangenlenkung Bremsen vorn Scheibenbremsen, innenbelüftet Bremsen hinten Scheibenbremsen, innenbelüftet Maße und Gewichte R 500 4MATIC (lang) Leergewicht³/Zuladung (kg) 2.265/630 zulässiges Gesamtgewicht (kg) 2.895 maximale Dachlast (kg) 100 Kofferraumvolumen (VDA) (I) 1.1184 zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg) 750/2.100	Bereifung/Räder vorn	255/50 R 19 W
Bremsen vorn Scheibenbremsen, innenbelüftet Bremsen hinten Scheibenbremsen, innenbelüftet Maße und Gewichte R 500 4MATIC (lang) Leergewicht³/Zuladung (kg) 2.265/630 zulässiges Gesamtgewicht (kg) 2.895 maximale Dachlast (kg) 100 Kofferraumvolumen (VDA) (I) 1.1184 zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg) 750/2.100	Bereifung/Räder hinten	255/50 R 19 W
Bremsen hinten Scheibenbremsen, innenbelüftet Maße und Gewichte R 500 4MATIC (lang) Leergewicht³/Zuladung (kg) 2.265/630 zulässiges Gesamtgewicht (kg) 2.895 maximale Dachlast (kg) 100 Kofferraumvolumen (VDA) (I) 1.1184 zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg) 750/2.100	Lenkung	Zahnstangenlenkung
Maße und GewichteR 500 4MATIC (lang)Leergewicht³/Zuladung (kg)2.265/630zulässiges Gesamtgewicht (kg)2.895maximale Dachlast (kg)100Kofferraumvolumen (VDA) (I)1.1184zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg)750/2.100	Bremsen vorn	Scheibenbremsen, innenbelüftet
Leergewicht³/Zuladung (kg)2.265/630zulässiges Gesamtgewicht (kg)2.895maximale Dachlast (kg)100Kofferraumvolumen (VDA) (I)1.1184zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg)750/2.100	Bremsen hinten	Scheibenbremsen, innenbelüftet
zulässiges Gesamtgewicht (kg) maximale Dachlast (kg) Kofferraumvolumen (VDA) (I) zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg) 2.895 100 1.1184 2.895	Maße und Gewichte	R 500 4MATIC (lang)
maximale Dachlast (kg) 100 Kofferraumvolumen (VDA) (I) 1.1184 zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg) 750/2.100	Leergewicht³/Zuladung (kg)	2.265/630
Kofferraumvolumen (VDA) (I) zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg) 750/2.100	zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2.895
zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg) 750/2.100	maximale Dachlast (kg)	100
	Kofferraumvolumen (VDA) (I)	1.1184
Wendekreis (m) 12,4	zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg)	750/2.100
	Wendekreis (m)	12,4

Werte in Klammern gelten für Automatikgetriebe.


¹ Angaben nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung. ² Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (Richtlinie 80/1268/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen. ³ Angaben zum Leergewicht nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftsoffbehälter zu 90% gefüllt, mit Fahrer, 68 kg, und Gepäck, 7 kg) für Fahrzeuge in serienmäßiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i.d.R. diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert. ⁴ Angaben für Fahrzeuge mit TIREFIT, Beladung bis Dach. Maximales Laderaumvolumen 2.001 (Langversion 2.436 l). Bei Sonderausstatung 4+2-Sitzer und 5+2-Sitzer beträgt das Kofferraumvolumen ab der dritten Sitzreihe 324 (Langversion 414 l).





Die Abmessungen des R-Klasse SUV Tourers.


Alle Abmessungen sind in Millimetern angegeben.

Die Abmessungen können in Abhängigkeit von der Motorisierung geringfügig variieren.











Die Abmessungen der Langversion des R-Klasse SUV Tourers.

Alle Abmessungen sind in Millimetern angegeben.

Die Abmessungen können in Abhängigkeit von der Motorisierung geringfügig variieren.

